



Spesifikasjoner Ledvance LED  
downlight Alu DN200 35W 3150lm  
100D - 840 kald hvit | 215mm - IP44

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 233343                         |
| EAN                            | 4058075091573                  |
| Produsentkode                  | 4058075091573                  |
| Merke                          | Ledvance                       |
| Produsent navn                 | DL ALU DN200 35W/4000K WT IP44 |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                           |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                          |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning      |
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 2x42                         |
| Wattstyrke            | 35W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Fargeinnstilling        | Enkel farge                   |
| Inkluderer Driver       | Ja                            |
| Lysvinkel (grader)      | 100                           |
| Lysfluks (Lumen)        | 3150lm                        |
| Lysutbytte (Lm/W)       | 90                            |
| Effektfaktor            | >0.90                         |
| Installasjonsdybde (mm) | 120                           |
| UGR-indeks              | < 28 - Korridorer og lagerrom |
| Optisk Deksel           | PMMA (Polymetylmetakrylat)    |
| Egnet for Utendørsbruk  | Nei                           |
| Produkttype             | LED downlight                 |

## Armaturlinformasjon

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Montering                 | Innfelt                       |
| Utsnitt (mm)              | 200                           |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP44                          |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule             |
| Driftstemperatur          | -20 til +45                   |
| Materiale                 | Aluminium                     |
| Farge på Armaturret       | Hvit                          |
| Farge på deksel           | Hvit                          |
| Armaturl Tilkobling       | PI [push-in-kontakt, 2-polet] |
| Product Serie             | DOWNLIGHT ALU                 |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 61  |
| Diameter (mm) | 215 |

## Sensor Information

---

Type Sensor

Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**