



Spesifikasjoner Ledvance LED flomlys  
Endura svart 27W 3000lm 100D - 840  
kald hvit | IP55 - Bevegelses- og  
lyssensor - symmetrisk

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 236754                        |
| EAN                            | 4058075228849                 |
| Produsentkode                  | 4058075228849                 |
| Merke                          | Ledvance                      |
| Produsent navn                 | E PRO FLOOD S 27W 840 IP55 DG |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                          |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 30000                         |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Wattstyrke            | 27W                          |
| Erstatter (Watt)      | 50                           |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |
| Lysfluks (Lumen)      | 3000lm                       |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Lysutbytte (Lm/W)  | 111         |
| Lysvinkel (grader) | 100         |
| Effektfaktor       | >0.90       |
| Produkttype        | LED Flomlys |

## Armatur informasjon

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Montering                 | Utenpåliggende Montering   |
| Lyskilde Inkludert        | Ja                         |
| Armatur Tilkobling        | Klemme, 3-polet (L, N, PE) |
| Optisk Deksel             | Polykarbonat (PC)          |
| Lysfordeling              | Symmetrisk                 |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP55                       |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK05 - 0.70 Joule          |
| Driftstemperatur          | -20 til + 40               |
| Farge på Armaturet        | Mørk Grå                   |
| Materiale                 | Polykarbonat               |
| Farge på deksel           | Grå                        |
| Product Serie             | Endura                     |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 201 |
| Bredde (mm) | 56  |
| Høyde (mm)  | 225 |

## Sensor Information

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Type Sensor           | Bevegelsessensor, Skumringsrele |
| Sensor Rekkevidde (m) | 1,5 m - 12 m                    |

Sensor Tidsinnstill

2 sec - 15 min

### Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

