



Spesifikasjoner Philips HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V

[Se produkt](#)

## Product Details

Antall i kartong 12

## Generell

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Artikkelnr.                 | 180397                           |
| EAN                         | 8711500999245                    |
| Produsentkode               | 90504500                         |
| Merke                       | Philips                          |
| Produsent navn              | HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 1 år                             |

## Teknisk informasjon

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Teknologi                      | Tilbehør                      |
| Wattstyrke                     | 0W                            |
| Forkobling                     | Elektronisk (HF) uten starter |
| Forkobling til pæretype        | TL5                           |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 0                             |
| Maximum Wattage Rating         | 35                            |
| Egnet til lampetype            | TL5                           |
| Dimbar                         | Nei, ikke dimbar              |
| Armatør Tilkobling             | Wago 251                      |
| Antall pærer                   | 1                             |
| Produkttype                    | Tilbehør - Ballast Lysrør     |

## Lyskilde informasjon

---

|               |              |
|---------------|--------------|
| EOC8          | 90504500     |
| Product Serie | HF-Performer |

## Sensor Information

---

|             |              |
|-------------|--------------|
| Type Sensor | Ingen sensor |
|-------------|--------------|

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

